

江苏销售IONPURE模块量大从优

发布日期: 2025-09-29

美国西门子IONPUREEDI模块混床在运行过程中，其内部的树脂分为饱和区，交换区，新生区。饱和区的树脂已经被离子饱和，不再具有从进水中交换离子的功能；交换区的树脂处于部分饱和状态，离子交换主要在交换区完成；新生区的树脂尚未发生离子交换。随着混床的运行，饱和区和交换区将逐步向上移动，新生区的空间将减少，直到被穿透。新生区的存在是产水的保证，而新生区被穿透的时候，也就意味着混床产水水质将下降，混床需要用药品再生。购买IONPURE模块请咨询上海纯超环保。江苏销售IONPURE模块量大从优



IONPURE LX系列模块特点

- 双“O”型圈密封，保证无泄漏运行；
- 不需要浓水循环；
- 不需要注入盐水；
- 超级电气绝缘；
- 100psi/113°F(45°C) 连续运行。

可靠、耐用的工业设计

IONPURE公司从1986年发明了连续电解去离子技术(简称CEDI)开始，一直致力于新产品的开发与技术改进，其中包括为工业特殊应用而设计的LX系列模块，其突出的优点如下：

- 比较大的可靠性；
- 专利的“浓水槽”树脂填充技术，无需循环泵和盐水注入；

很大的低运行成本；

操作方便；

江苏销售IONPURE模块量大从优IONPURE模块上海纯超环保值得信赖。



1、经常检查高、增压泵、臭氧发生器或紫外线杀菌器、断水保护器，供电系统是否完好。

2、离子交换器内的阳离子由于长期吸附水中的钙、镁离子，吸附饱和后需要再生，其再生周期与纯净水的产量、原水的质量有关。再生方法：把饱和盐水放入再生水箱，关闭离子交换器上的正常工作出水阀门，打开再生阀门；启动增压泵（酸碱泵），使饱和盐水进入离子交换器，然后再流入再生水箱，让饱和盐水通过离子交换器反复循环30分钟后，关闭增压泵（酸碱泵），把水路调节到正常工作状态。进入离子交换器内的饱和盐水在离子交换器内浸泡12小时后，按照离子交换器的冲洗程序把阳离子冲洗干净，设备即可正常工作。精密过滤器内的溶喷滤芯需要经常洗涤，定期更换。

无需投加化学药品，可连续生产高纯度水

应用IONPURE LX 技术在生产高纯水过程中，无需投加有害的再生化学物，不存在废水中和问题，因此可连续生产，同时降低了成本。其通常用来进一步去除反渗透产品水中残留的二氧化碳、盐、硅、硼和有机碳化物[TOC]

IONPURE LX 模块使用离子渗透膜、离子交换树脂以及电流来连续地生产高纯度水，无需为装置的再生而停机。当注入的反渗透产水当量电导率小于 $40\mu\text{s}/\text{cm}$ 时，LX系统的除盐率可达到99%以上，根据不同的应用，可生产电阻率在 $10-18\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ 之间的更高质量的水。

主要供货型号：(配套电源供应)

IP-LXM45Z ,IP-LXM30Z, IP-LXM24Z ,IP-LXM18Z ,IP-LXM10Z ,IP-LXM04Z,

IONPURE模块上海纯超环保量大从优。



专业从事各类水处理设备以及进口、国产水处理器材、配件的供应商，集水处理产品研发与设计、设备生产与销售、工程配套与安装、技术咨询与服务一体、以高新技术为主题的新型环保企业。

公司以上海为中心，在浙江湖州、江苏宜兴、昆山设有生产基地，在全国设有多个分公司和办事机构。

产品涉及电子、太阳能、半导体行业超纯水、工业纯化水、生活饮用水、食品医药用水、实验室超纯水、废水回用、电厂水处理等大、中、小型水处理工程 EDI/CEDI模块及电源, 罗门哈斯、陶氏、朗盛、漂莱特、苏青离子交换树脂GE贝迪水处理药剂、滤芯等。以其先进的科技、精湛的工艺、优良的品质、完善的售后服务体系深受用户的好评和广泛赞誉。

“诚信、品质、创新、服务”是我们的宗旨，追求客户满意，是我们的责任，我们能为您做的不仅仅是简单的产品销售，我们的每一个技术顾问都会细心聆听您的需求，力求提供给客户最卓有成效的选择，提供最优化的工程技术方案，提供最合理的工艺程序，以帮助客户实现经济效益和社会效益的最大化。

IONPURE模块上海纯超环保购买品质有保证。江苏销售IONPURE模块量大从优

IONPURE模块上海纯超环保指导安装。江苏销售IONPURE模块量大从优

400G净水器，采用五级过滤主要流程：5微米PP滤芯+活性炭滤芯+1微米PP滤芯+RO+终端过滤滤芯。本产品采用食品级材料，安全可靠，绿色环保。滤瓶材质采用PP聚丙烯材料，抗污染能力强、不易氧化、使用寿命长。其耐压等测试均通过 NSF 测试标准。均选用优质滤芯，保证经过滤后的水质甘甜、纯净，品质等同于各大品牌产品。外包装箱为便提式彩色包装，走亲送礼实用、方便、得体。

产品的基本参数

- Ø 额定电压 220V
- Ø 适用水压
- Ø 额定功率
- Ø 适用水温 5—45°C
- Ø 日产水量 400加仑/24小时
- Ø 储水桶容量约12L)
- Ø 原水限值 ≤1000PPM(TDS值)
- Ø 进水硬度 ≤180PPM

- Ø 冲洗方式 自动
- Ø 进水水质 市政自来水
- Ø 产品毛重 12公斤

江苏销售IONPURE模块量大从优

上海纯超环保科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的环保行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海纯超环保科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！